

Apparo Fast Edit

File Up&Download



Inhaltsverzeichnis

1	Definition	3
2	Eigenschaften des Widgets ‚File Up&Download‘	4
2.1	Die Eigenschaften von Zuordnung & Datenwerte	4
2.1.1	‚Sortieren nach‘	5
2.1.2	Spaltenname	5
2.1.3	Dateiname Maske	5
2.1.4	Dateiname Vorlage	5
2.1.5	Dateiverzeichnis	5
2.1.6	Maximale erlaubte Dateigröße	6
2.1.7	Variable zur Verwendung im Detail Business Case	6
2.2	Widget Verhalten	6
2.2.1	Versteckt	6
2.2.2	Datei	7
2.2.3	Sonstige	7
2.3	Aktionen	8
2.4	Visuelles & Visuelle Hilfe Texte	9

1 Definition

Die File Up&Download Funktion ermöglicht es, an bestehende Datenzeilen beliebige Dateien anzuhängen.

Die Dateien werden dabei auf dem Server gespeichert.

Die Anbindung an ein bestehendes Datei-Management System (DMS) ist möglich.

The screenshot shows the 'Apparo Fast Edit' interface for 'Workflow Demo Schritt1 Dateneingabe'. It includes a header with the Apparo Group logo, a search bar, and a table with columns for 'Plan6' through 'Plan10', 'Letzte Änderung von', 'Kommentar', 'Änderungs-historie', 'Letzte Änderung am', and 'Datei-Anhang'. The 'Datei-Anhang' column contains download icons for three rows. A blue circle highlights this column.

Plan6	Plan7	Plan8	Plan9	Plan10	Letzte Änderung von	Kommentar	Änderungs-historie	Letzte Änderung am	Datei-Anhang
70	60				1	de	▶ Änderungs-his05.07.2015		📎
10	10	10				de	▶ Änderungs-his01.03.2015		📎 Brazil.xlsx
80	80					de	▶ Änderungs-his01.03.2015		📎

File Up&Download Widget

2 Eigenschaften des Widgets ‚File Up&Download‘

Apparo Fast Edit Business Case Designer - SAMPL WF WORKFLOW1 /...

Widget-Einstellungen der Datenbankspalte FILE_NAME

Widget Typ	Zuordnung & Datenwerte	Widget-Verhalten	Aktionen	Visuelles	Visuelle Hilfetexte
<input type="radio"/> Eingabefeld <input type="radio"/> Textareal <input type="radio"/> Checkbox <input type="radio"/> Einfaches Auswahlfeld (nur für die Zieltabelle) <input type="radio"/> Lookup Auswahlfeld (für alle Tabellen) <input type="radio"/> Label <input type="radio"/> Label mit Variablen <input type="radio"/> Platzhalter & Titel <input type="radio"/> Business Case Link <input checked="" type="radio"/> Datei Upload/Download		Datei Upload/Download: Damit können Dateien serverseitig hoch- und heruntergeladen werden			Interne Beschreibung <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>

In Tabs gruppiert können die Einstellungen der Eigenschaften geändert werden.

2.1 Die Eigenschaften von Zuordnung & Datenwerte

Apparo Fast Edit Business Case Designer - SAMPL WF WORKFLOW1 /...

Widget-Einstellungen der Datenbankspalte FILE_NAME

Widget Typ	Zuordnung & Datenwerte	Widget-Verhalten	Aktionen	Visuelles	Visuelle Hilfetexte
'Sortieren nach'	<input type="text"/>				
Spaltenname	FILE_NAME <input type="button" value="v"/>				* Aktiviere Ausdrücke <input type="checkbox"/>
Dateiname Maske	<input type="text" value="*"/>				
Dateiname Vorlage	<input type="text" value="<%UPLOADED_FILE_NAME%>"/>				
Datei-Verzeichnis	<input type="text" value="c:\demo\files"/>				*
Maximal erlaubte Dateigröße	<input type="text" value="1"/>				
Variable zur Verwendung im Detail Business Case	<input type="text"/>				

2.1.1 ‚Sortieren nach‘

Erlaubt das Sortieren aller angezeigten Datenzeilen.

Die Ziffern 1, -2, -3 usw. können verwendet werden, um die Datensätze auf Basis der Daten dieses Widgets zu sortieren. Jede Ziffer darf nur einmal verwendet werden.

Das Vorzeichen bestimmt ob aufsteigend (+) oder absteigend (-) sortiert wird.

Beispiel: Wir haben zwei Widgets ‚Vorname‘ und ‚Nachname‘. Bei Nachname tragen wir eine 1 ein und bei Vorname tragen wir -2 ein.

Die Daten werden dann nach Nachnamen aufsteigend sortiert ausgegeben. Bei mehreren identischen Nachnamen werden diese nach dem Vornamen absteigend sortiert.

2.1.2 Spaltenname

Hier tragen Sie bitte die Zuordnung zu der entsprechenden Datenbankspalte ein. Dort wird in unserem Beispiel der Dateiname der hochgeladenen Datei gespeichert.

Zusätzlich können Expression aktiviert werden.

2.1.3 Dateiname Maske

Hier können Sie Einschränkungen vornehmen, welche Dateien gespeichert werden dürfen.

Ein Sternchen ‚*‘ ist der Platzhalter.

Enthält dieses Feld lediglich das Sternchen, können alle Dateitypen gespeichert werden.

In unserem Beispiel ‚*.doc*‘ erlauben wir alle Dateien die auf .doc und .docx usw. enden.

2.1.4 Dateiname Vorlage

Definiert unter welchem Namen die hochgeladene Datei gespeichert wird.

Variablen können und sollten verwendet werden.

<%UPLOADED_FILE_NAME%> enthält den Dateinamen der hochgeladenen Datei und ist standardmäßig voreingestellt.

Beispiel: Die hochzuladenen Dateien sollen im Namen folgende Informationen enthalten:

Dateiname, Welcher Anwender hat es hochgeladen, Wann (Zeitstempel) und auch die eingestellte Sprache des Anwenders.

Das File Name Template müsste dann so aussehen:

```
<%UPLOADED_FILE_NAME%>_<%USER_NAME%>_<%CURRENT_DATE%>_<%LANGUAGE%>
```

2.1.5 Dateiverzeichnis

Definiert in welchem Ordner die Dateien auf dem Server gespeichert werden sollen.

Jeder Speicherort im Netzwerk, für den die entsprechenden Schreibrechte vorliegen, kann verwendet werden.

Sie sollten für jedes File Up&Download Widget einen eigenen Unterordner verwenden.

Beispiel: D:\DMS\Vertriebsregion_Nord\Zusammenfassungen

2.1.6 Maximale erlaubte Dateigröße

Definiert die maximal erlaubte Dateigröße in MB. Null (0) bedeutet kein Limit.

2.1.7 Variable zur Verwendung im Detail Business Case

Ist eine Standardeinstellmöglichkeit in den meisten Widgets und definiert einen Variablennamen, der den Inhalt dieses Widgets (hier der Dateiname) an einen Detail BC, der z.B. über einen Business Cases Link aufgerufen wird, weitergibt.

2.2 Widget Verhalten

Apparo Fast Edit Business Case Designer - SAMPL WF WORKFLOW1 /... de Demo Cognos Connection

Widget-Einstellungen der Datenbankspalte FILE_NAME

Widget Typ | Zuordnung & Datenwerte | **Widget-Verhalten** | Aktionen | Visuelles | Visuelle Hilfetexte

Versteckt

- Verstecke das Widget im Eingabebereich
- Verstecke das Widget im Edit- und Eingabebereich für

Datei

- Anzeige des Datei-Namens
- Aktiviere Datei Upload für
- Aktiviere Datei Download für
- Erlaube das Überschreiben einer Datei

Sonstige

- Datenbankspalte ist der Primärschlüssel oder ein Teil davon
- Datenbankspalte wird von der Datenbank erzeugt (Trigger oder Autowert)
- Zeige ein kleines Symbol zum Löschen des Widgetinhalts
- Pflichtfeld

OK ABBRECHEN

2.2.1 Versteckt

Ermöglicht das Ausblenden des Widgets generell im Eingabe- oder Editbereich oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen.

Verstecke das Widget im Edit- und Eingabebereich für

- alle Anwender
- ausgewählte Sicherheitsgruppen
- bestimmten Widget-Wert
- Variable gibt 'true' zurück

2.2.2 Datei

Enthält Einstellungen die es erlauben, den Dateinamen nicht anzuzeigen, das Hoch- oder herunterladen zu sperren oder auf bestimmte Anwender zu beschränken, sowie die Einstellung ob gespeicherte Dateien überschrieben werden dürfen.

Datei

- Anzeige des Datei-Namens
- Aktiviere Datei Upload für alle Anwender
 - alle Anwender
 - ausgewählte Sicherheitsgruppen
- Aktiviere Datei Download für
- Erlaube das Überschreiben einer Datei

2.2.3 Sonstige

Enthält Standardeinstellungen wie:

Sonstige

- Datenbankspalte ist der Primärschlüssel oder ein Teil davon
- Datenbankspalte wird von der Datenbank erzeugt (Trigger oder Autowert)
- Zeige ein kleines Symbol zum Löschen des Widgetinhalts
- Pflichtfeld

2.3 Aktionen

Enthält Einstellungen zu Aktionen wie z.B. das Starten von Scripten.

Aktionen sind möglich:

- Nach dem Hochladen einer Datei
- Bevor eine Datei heruntergeladen wird
- Nachdem eine Datei gelöscht wurde

Mögliche Aktionen sind:

- Das Ausführen einer Datenbankprozedur
- Das Ausführen eines Scripts oder Batchdatei auf dem Server

Beispiele:

1. Nach dem Hochladen einer Datei können Sie mittels Script dem DMS (Datei-Management System) anweisen, die Datei hochzuladen.
2. Nach dem Herunterladen oder Löschen einer Datei können Sie mit einer Datenbankprozedur den Namen des Anwenders, sowie weitere Daten hierzu in einer Tabelle speichern (Zugriffskontrolle)

2.4 Visuelles & Visuelle Hilfe Texte

Enthält Standeinstellmöglichkeiten zum Bezeichner des Widgets, Toolstipps und optische Einstellungen.

Apparo Fast Edit Business Case Designer - SAMPL WF WORKFLOW1 /...

Widget-Einstellungen der Datenbankspalte FILE_NAME

Widget Typ | Zuordnung & Datenwerte | Widget-Verhalten | Aktionen | **Visuelles** | Visuelle Hilfetexte

Spaltenbezeichner

Sprache	Spaltenbezeichner
English	File attachment
German	Datei-Anhang

Visuelle Einstellungen

Label Stil	Schriftart	Größe	Stil	Ausrichtung	Farbe
	Arial	11	Fett	Links	#000000
Widget Ausrichtung	Links				
Spaltenbreite (px)	150				
Schriftart	Schriftart	Größe	Stil	Ausrichtung	Farbe
	Arial	12	Normal	Links	#000000

OK ABBRECHEN

Visuelles

Apparo Fast Edit Business Case Designer - SAMPL W

Widget-Einstellungen der Datenbankspalte FILE_NAME

Widget Typ | Zuordnung & Datenwerte | Widget-Verhalten | Aktionen | **Visuelles** | Visuelle Hilfetexte

Beschreibungstext

Sprache	Beschreibungstext
English	On this place you can attach a Excel (xls) file that contains detail information.
German	Hier können Sie bei Bedarf eine XLS-Excel-Datei anhängen, die dann auch vom Controlling geöffnet werden kann.

OK ABBRECHEN

Hier können einen Tooltipp definieren, welcher beim Überfahren mit der Maus angezeigt wird.